


MICHAUD CHAILLY

ELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèle **A1-27**

ISO 8

Roue cylindrique droite en acier

Module 0,7 - Largeur denture 5 mm



MATIÈRE

- Acier 11SMn Pb 30.

CARACTÉRISTIQUES

- Classe de précision de denture 8d25 DIN 58405.
- Denture droite fraisée.
- Angle de pression : 20°.
- **b = 5 mm.**

SUR DEMANDE

- Livrable avec rainure de clavette.
- Denture traitée.

Produits associés



A1-57/571
Page 724



A1-273 Page 706



A1-274 Page 664



A1-275 Page 650



A1-276 Page 680




A1-272 Page 712


Roue cylindrique droite en acier

Module 0,7 - Largeur denture 5 mm

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Exemple de commande **Référence A1-27-10-1**

		Nombre de dents z	d ₁ H7	d ₂	d ₃	l ₁	Couple Ncm	Poids kg
A1-27-10-1	●	10	3	8,4	5	6	2	0,002
A1-27-12-1	●	12	3	9,8	8	6	2,6	0,003
A1-27-13-1	●	13	3	10,5	8	6	2,9	0,004
A1-27-14-1	●	14	3	11,2	8	6	3,3	0,005
A1-27-15-1	●	15	3	11,9	8	6	3,6	0,005
A1-27-16-1	●	16	4	12,6	10	6	3,8	0,006
A1-27-17-1	●	17	4	13,3	10	6	4	0,006
A1-27-18-1	●	18	4	14	10	6	4,5	0,007
A1-27-19-1	●	19	4	14,7	10	6	5,1	0,008
A1-27-20-1	●	20	4	15,4	10	6	5,7	0,008
A1-27-21-1	●	21	4	16,1	12	6	6,4	0,01
A1-27-22-1	●	22	4	16,8	12	6	7,1	0,011
A1-27-23-1	●	23	4	17,5	12	6	7,9	0,012
A1-27-24-1	●	24	4	18,2	12	6	8,7	0,013
A1-27-25-1	●	25	4	18,9	15	6	9,5	0,016
A1-27-26-1	●	26	5	19,6	15	6	10,4	0,016
A1-27-27-1	●	27	5	20,3	15	6	11,3	0,017
A1-27-28-1	●	28	5	21	15	6	12,2	0,018
A1-27-30-1	●	30	5	22,4	15	6	14,3	0,02
A1-27-32-1	●	32	5	23,8	15	6	16,5	0,021
A1-27-35-1	●	35	5	25,9	15	6	20,2	0,024
A1-27-36-1	●	36	5	26,6	15	6	21,5	0,026
A1-27-38-1	●	38	5	28	18	6	24,3	0,031

		Nombre de dents z	d ₁ H7	d ₂	d ₃	l ₁	Couple Ncm	Poids kg
A1-27-40-1	●	40	5	29,4	18	6	27,2	0,033
A1-27-42-1	●	42	6	30,8	18	6	30,4	0,035
A1-27-45-1	●	45	6	32,9	18	6	35,5	0,039
A1-27-48-1	●	48	6	35	18	6	41	0,043
A1-27-50-1	●	50	6	36,4	18	6	45	0,046
A1-27-52-1	●	52	6	37,8	18	6	49	0,049
A1-27-54-1	●	54	6	39,2	18	6	53,4	0,053
A1-27-55-1	●	55	6	39,9	18	6	55,6	0,053
A1-27-56-1	●	56	6	40,6	18	6	57,9	0,056
A1-27-60-1	●	60	6	43,4	18	6	67,9	0,063
A1-27-64-1	●	64	6	46,2	18	6	78,2	0,07
A1-27-65-1	●	65	6	46,9	18	6	81	0,072
A1-27-70-1	●	70	6	50,4	18	6	95,8	0,083
A1-27-72-1	●	72	6	51,8	20	6	102	0,089
A1-27-75-1	●	75	6	53,9	20	6	112	0,097
A1-27-80-1	●	80	6	57,4	20	6	129,5	0,108
A1-27-85-1	●	85	6	60,9	20	6	149	0,121
A1-27-90-1	●	90	6	64,4	20	6	169,5	0,133
A1-27-96-1	●	96	8	68,6	25	6	196	0,157
A1-27-100-1	●	100	8	71,4	25	6	215,5	0,168
A1-27-114-1	●	114	8	81,2	25	6	291	0,217
A1-27-120-1	●	120	8	85,4	25	6	327	0,239