

MICHAUD CHAILLY


ELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèle **A1-280**

ISO 8

Roue cylindrique droite en inox

Module 1,0 - Largeur denture 10 mm

Acier
Inoxydable



MATIÈRE

- Acier **inoxydable** 1.4305.

CARACTÉRISTIQUES

- Classe de précision de denture 8d25 DIN 3967.
- Denture droite fraisée.
- Angle de pression : 20°.
- **b = 10 mm.**

SUR DEMANDE

- Livrable avec rainure de clavette.

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

| | ● | ○ | Nombre de dents z | d ₁ H7 | d ₂ | d ₃ | l ₁ | Couple Ncm | Poids kg |
|-------------|---|---|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| A1-280-10-1 | ● | | 10 | 4 | 12 | 8 | 6 | 11 | 0,007 |
| A1-280-11-1 | ● | | 11 | 4 | 13 | 8 | 6 | 14 | 0,008 |
| A1-280-12-1 | ● | | 12 | 4 | 14 | 10 | 6 | 15 | 0,01 |
| A1-280-13-1 | ● | | 13 | 5 | 15 | 10 | 6 | 18 | 0,011 |
| A1-280-14-1 | ● | | 14 | 5 | 16 | 10 | 6 | 19 | 0,014 |
| A1-280-15-1 | ● | | 15 | 5 | 17 | 12 | 6 | 21 | 0,016 |
| A1-280-16-1 | ● | | 16 | 5 | 18 | 12 | 6 | 22 | 0,018 |
| A1-280-17-1 | ● | | 17 | 6 | 19 | 12 | 6 | 23 | 0,019 |
| A1-280-18-1 | ● | | 18 | 6 | 20 | 15 | 6 | 26 | 0,024 |
| A1-280-19-1 | ○ | | 19 | 6 | 21 | 15 | 6 | 30 | 0,026 |
| A1-280-20-1 | ● | | 20 | 6 | 22 | 15 | 6 | 33 | 0,028 |
| A1-280-22-1 | ● | | 22 | 6 | 24 | 15 | 6 | 42 | 0,033 |
| A1-280-24-1 | ● | | 24 | 6 | 26 | 15 | 6 | 51 | 0,039 |
| A1-280-25-1 | ● | | 25 | 8 | 27 | 20 | 6 | 56 | 0,046 |
| A1-280-26-1 | ● | | 26 | 8 | 28 | 20 | 6 | 61 | 0,049 |
| A1-280-28-1 | ● | | 28 | 8 | 30 | 20 | 6 | 72 | 0,055 |

■ Exemple de commande

Référence

A1-280-10-1

| | ● | ○ | Nombre de dents z | d ₁ H7 | d ₂ | d ₃ | l ₁ | Couple Ncm | Poids kg |
|--------------|---|---|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| A1-280-30-1 | ● | | 30 | 8 | 32 | 25 | 8 | 84 | 0,077 |
| A1-280-36-1 | ● | | 36 | 8 | 38 | 25 | 8 | 127 | 0,102 |
| A1-280-40-1 | ● | | 40 | 8 | 42 | 25 | 8 | 162 | 0,12 |
| A1-280-45-1 | ● | | 45 | 10 | 47 | 30 | 10 | 211 | 0,165 |
| A1-280-48-1 | ● | | 48 | 10 | 50 | 30 | 10 | 244 | 0,182 |
| A1-280-50-1 | ● | | 50 | 10 | 52 | 30 | 10 | 268 | 0,193 |
| A1-280-54-1 | ● | | 54 | 10 | 56 | 40 | 10 | 319 | 0,262 |
| A1-280-60-1 | ● | | 60 | 10 | 62 | 40 | 12 | 405 | 0,32 |
| A1-280-64-1 | ○ | | 64 | 10 | 66 | 40 | 12 | 469 | 0,352 |
| A1-280-65-1 | ● | | 65 | 10 | 67 | 40 | 12 | 486 | 0,36 |
| A1-280-70-1 | ● | | 70 | 10 | 72 | 40 | 12 | 576 | 0,401 |
| A1-280-72-1 | ● | | 72 | 10 | 74 | 50 | 12 | 614 | 0,484 |
| A1-280-75-1 | ● | | 75 | 10 | 77 | 50 | 12 | 674 | 0,51 |
| A1-280-80-1 | ● | | 80 | 10 | 82 | 50 | 12 | 782 | 0,56 |
| A1-280-100-1 | ● | | 100 | 12 | 102 | 60 | 12 | 1310 | 0,856 |
| A1-280-120-1 | ● | | 120 | 12 | 122 | 60 | 12 | 2150 | 1,125 |

Produits associés



A1-570 Page 735



A1-580 Page 737



A1-285 Page 652



A1-286 Page 682



A1-284 Page 666



A1-283 Page 708