


**MICHAUD CHAILLY**ELEMENTS  
DE TRANSMISSIONmodèles **A1-282 - A1-312 - A1-322**

ISO 8

# Roue dentée intérieurement en acier

**MATIÈRE**



- Acier C45.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Classe de précision de denture 8d DIN 58405.
- Angle de pression : 20°.
- Tolérance de diamètre extérieur : selon DIN ISO 2768 moyen.

**Produits associés****A1-28** Page 572**A1-283** Page 708**A1-31** Page 586**A1-32** Page 594

# Roue dentée intérieurement en acier

									Référence								
		● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous							■ Exemple de commande <b>A1-282-25</b>								
Module			Nombre de dents	b	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	Poids kg	Module			Nombre de dents	b	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	Poids kg
1	A1-282-25	●	25	10	23	50	25	0,113	1,5	A1-312-70	●	70	15	102	135	105	0,653
	A1-282-30	●	30	10	28	55	30	0,128		A1-312-72	●	72	15	105	140	108	0,716
	A1-282-36	●	36	10	34	60	36	0,141		A1-312-80	●	80	15	117	150	120	0,738
	A1-282-40	●	40	10	38	65	40	0,156		A1-312-90	●	90	15	132	170	135	0,975
	A1-282-45	●	45	10	43	70	45	0,18		A1-312-100	●	100	15	147	190	150	1,241
	A1-282-48	●	48	10	46	75	48	0,198		A1-312-120	●	120	15	177	220	180	1,441
	A1-282-50	●	50	10	48	75	50	0,185		A1-322-30	●	30	16	56	95	60	0,53
	A1-282-60	●	60	10	58	85	60	0,213		A1-322-36	●	36	16	68	107	72	0,599
	A1-282-70	●	70	10	68	95	70	0,249		A1-322-40	●	40	16	76	115	80	0,662
	A1-282-72	●	72	10	70	100	72	0,294		A1-322-45	●	45	16	86	125	90	0,729
	A1-282-80	●	80	10	78	105	80	0,275		A1-322-48	●	48	16	92	131	96	0,761
	A1-282-90	●	90	10	88	115	90	0,306		A1-322-50	●	50	16	96	135	100	0,783
A1-282-100	●	100	10	98	125	100	0,342	A1-322-55	●	55	16	106	145	110	0,865		
A1-282-120	●	120	10	118	150	120	0,488	A1-322-60	●	60	16	116	155	120	0,93		
1,5	A1-312-25	●	25	15	34,5	70	37,5	0,32	A1-322-65	●	65	16	126	165	130	0,999	
	A1-312-30	●	30	15	42	75	45	0,328	A1-322-70	●	70	16	136	175	140	1,07	
	A1-312-36	●	36	15	51	85	54	0,392	A1-322-72	●	72	16	140	185	144	1,313	
	A1-312-40	●	40	15	57	90	60	0,413	A1-322-80	●	80	16	156	195	160	1,202	
	A1-312-45	●	45	15	64,5	100	67,5	0,497	A1-322-90	●	90	16	176	220	180	1,538	
	A1-312-48	●	48	15	69	100	72	0,465	A1-322-100	●	100	16	196	240	200	1,711	
	A1-312-50	●	50	15	72	105	75	0,489	A1-322-120	●	120	16	236	280	240	2,014	
	A1-312-60	●	60	15	87	120	90	0,558									