


MICHAUD CHAILLY

ELEMENTS  
DE TRANSMISSIONmodèle **A1-285**

ISO 10

# Roue cylindrique droite en POM H

Module 1,0 - Largeur denture 10 mm



## ■ MATIÈRE

- POM H.
- Limite de température à long terme 100°C.
- Limite de température à court terme 140°C.
- Absorption d'humidité (saturé): 0,5% Cws.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- Modèle usiné.
- Denture droite fraisée.
- Classe de précision de denture 10d DIN 58405.
- Angle de pression: 20°.
- **b = 10 mm.**

## ■ SUR DEMANDE

- Livrable avec rainure de clavette.

## ■ Produits associés



A1-575 Page 738



A1-284 Page 666



A1-286 Page 682



A1-283 Page 708




A1-280 Page 642


# Roue cylindrique droite en POM H

Module 1,0 - Largeur denture 10 mm

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **A1-285-10-1** Référence

		Nombre de dents	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	Couple Ncm	Poids g
A1-285-10-1	●	10	5	12	8	6	8,3	1
A1-285-11-1	●	11	5	13	8	6	9,8	1,2
A1-285-12-1	●	12	5	14	10	6	11,4	1,7
A1-285-13-1	●	13	5	15	10	6	13,1	2
A1-285-14-1	●	14	5	16	10	6	14,9	2,3
A1-285-15-1	●	15	5	17	12	6	16,8	2,8
A1-285-16-1	●	16	5	18	12	6	18,7	3,2
A1-285-17-1	●	17	5	19	12	6	19,3	3,5
A1-285-18-1	●	18	5	20	12	6	22,2	4
A1-285-19-1	●	19	5	21	15	6	25,5	4,9
A1-285-20-1	●	20	5	22	15	8	29	5,8
A1-285-21-1	●	21	5	23	15	8	32,5	6,2
A1-285-22-1	●	22	5	24	15	8	36	6,5
A1-285-23-1	●	23	5	25	15	8	40	7,1
A1-285-24-1	●	24	5	26	15	8	44,5	7,6
A1-285-25-1	●	25	5	27	15	8	49	8,2
A1-285-26-1	●	26	5	28	15	8	54	8,7
A1-285-27-1	●	27	5	29	15	8	59	9,3
A1-285-28-1	●	28	5	30	15	8	64	9,9
A1-285-30-1	●	30	5	32	15	8	75,5	11,2
A1-285-32-1	●	32	6	34	18	8	88	13,2
A1-285-35-1	●	35	6	37	18	8	109	15,4
A1-285-36-1	●	36	6	38	18	8	116	16,1

		Nombre de dents	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	Couple Ncm	Poids g
A1-285-38-1	●	38	6	40	18	8	132	17,9
A1-285-40-1	●	40	6	42	18	8	148	19,6
A1-285-42-1	●	42	6	44	18	8	166	21,5
A1-285-45-1	●	45	6	47	18	8	196	24
A1-285-48-1	●	48	6	50	20	8	228	27,8
A1-285-50-1	●	50	6	52	20	8	245	30
A1-285-52-1	●	52	6	54	20	8	254	32,4
A1-285-54-1	●	54	6	56	20	8	264	34,6
A1-285-55-1	●	55	6	57	20	8	269	35,6
A1-285-56-1	●	56	6	58	20	8	274	36,9
A1-285-60-1	●	60	6	62	25	8	295	44,1
A1-285-64-1	●	64	6	66	25	10	316	51,1
A1-285-65-1	●	65	6	67	25	10	321	52,7
A1-285-70-1	●	70	6	72	25	10	347	59,6
A1-285-72-1	●	72	6	74	30	10	357	65,5
A1-285-75-1	●	75	6	77	30	10	372	71,1
A1-285-80-1	●	80	10	82	50	10	397	94,7
A1-285-85-1	●	85	10	87	50	10	422	104,1
A1-285-90-1	●	90	10	92	50	10	447	113,1
A1-285-96-1	●	96	10	98	50	10	468	126,1
A1-285-100-1	●	100	10	102	50	10	496	135
A1-285-120-1	●	120	10	122	50	10	594	182,6