


# Roue cylindrique droite en acier à denture traitée

Module 1,0 - Largeur denture 15 mm



**MATIÈRE**

- Acier C45.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Fraisage qualité 8 8d25 DIN 3967.
- Denture trempée par induction 54 +4 HRC.
- Classe de précision de denture ISO 10-11 après traitement de denture.
- Denture droite.
- Angle de pression : 20°.
- **b = 15 mm.**

**SUR DEMANDE**

- Livrable avec rainure de clavette.

**Produits associés**



A1-57/571  
Page 724



A1-577 Page 728



A1-287 Page 580

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **A1-288-12-1**

		Nombre de dents z	d <sub>1</sub> H7	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	Couple Nm	Poids kg
A1-288-12-1	●	12	6	14	9	10	1,2	0,013
A1-288-13-1	●	13	6	15	10	10	1,3	0,016
A1-288-14-1	●	14	6	16	11	10	1,5	0,02
A1-288-15-1	●	15	6	17	12	10	1,6	0,024
A1-288-16-1	●	16	6	18	13	10	1,6	0,028
A1-288-17-1	●	17	6	19	14	10	1,7	0,033
A1-288-18-1	●	18	8	20	15	10	2,0	0,033
A1-288-20-1	●	20	8	22	16	10	2,7	0,042
A1-288-24-1	●	24	10	26	20	10	4,1	0,061

		Nombre de dents z	d <sub>1</sub> H7	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	Couple Nm	Poids kg
A1-288-25-1	●	25	10	27	20	10	4,5	0,066
A1-288-26-1	●	26	10	28	20	10	5,0	0,07
A1-288-28-1	●	28	10	30	20	10	5,8	0,08
A1-288-30-1	●	30	10	32	20	10	6,9	0,09
A1-288-32-1	●	32	10	34	25	10	8,0	0,12
A1-288-36-1	●	36	10	38	25	10	10,5	0,14
A1-288-40-1	●	40	10	42	25	10	13,5	0,17
A1-288-50-1	●	50	12	52	30	10	23,9	0,26
A1-288-60-1	●	60	12	62	40	10	37,8	0,4