


Roue cylindrique droite en POM H

Module 1,25 - Largeur denture 10 mm



MATIÈRE

- POM H.
- Limite de température à long terme 100°C.
- Limite de température à court terme 140°C.
- Absorption d'humidité (saturé): 0,5 % Cws.

CARACTÉRISTIQUES

- Modèle usiné.
- Denture droite fraisée.
- Classe de précision de denture 10d DIN 58405.
- Angle de pression: 20°.
- **b = 10 mm.**

SUR DEMANDE

- Livrable avec rainure de clavette.

Produits associés



A1-575 Page 738



A1-294 Page 668



A1-296 Page 684

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Exemple de commande **A1-295-10-1**

Référence

		Nombre de dents	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	Couple Ncm	Poids g
A1-295-10-1	●	10	5	15	10	8	0,14	2,1
A1-295-12-1	●	12	5	17,5	10	10	0,19	3
A1-295-14-1	●	14	5	20	12	10	0,25	4,3
A1-295-15-1	●	15	8	21,25	15	10	0,28	4,7
A1-295-18-1	●	18	8	25	15	10	0,41	6,4
A1-295-20-1	●	20	8	27,5	15	10	0,52	7,8
A1-295-24-1	●	24	8	32,5	20	10	0,73	12,7
A1-295-25-1	●	25	8	33,75	20	10	0,81	13,3

		Nombre de dents	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	Couple Ncm	Poids g
A1-295-30-1	●	30	8	40	20	10	1,25	18,4
A1-295-32-1	●	32	8	42,5	20	10	1,45	20,4
A1-295-35-1	●	35	8	46,25	20	10	1,79	23,8
A1-295-36-1	●	36	8	47,5	20	10	1,92	24,9
A1-295-38-1	●	38	8	50	20	10	2,18	27,7
A1-295-40-1	●	40	8	52,5	20	10	2,46	30,2
A1-295-50-1	●	50	8	65	20	10	3,83	45,6