


MICHAUD CHAILLY

ELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèle **A1-315**

ISO 10

Roue cylindrique droite en POM H

Module 1,5 - Largeur denture 15 mm



MATIÈRE

- POM H.
- Limite de température à long terme 100°C.
- Limite de température à court terme 140°C.
- Absorption d'humidité (saturé): 0,5% Cws.

CARACTÉRISTIQUES

- Modèle usiné.
- Denture droite fraisée.
- Classe de précision de denture 10d DIN 58405.
- Angle de pression: 20°.
- **b = 15 mm.**

SUR DEMANDE

- Livrable avec rainure de clavette.

Produits associés



A1-311 Page 694



A1-314 Page 670



A1-316 Page 686



A1-310 Page 643




A1-312 Page 694

Roue cylindrique droite en POM H


Module 1,5 - Largeur denture 15 mm

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		Nombre de dents	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	Couple Ncm	Poids g
A1-315-10-1	●	10	6	18	12	10	30	4
A1-315-12-1	●	12	8	21	18	10	42	6,6
A1-315-13-1	●	13	8	22,5	18	10	48	7,6
A1-315-14-1	●	14	8	24	18	10	55	8,6
A1-315-15-1	●	15	8	25,5	18	10	63	9,7
A1-315-16-1	●	16	10	27	20	10	70	10,7
A1-315-18-1	●	18	10	30	20	10	82	13,4
A1-315-20-1	●	20	10	33	25	10	106	18,5
A1-315-22-1	●	22	10	36	25	10	134	21,6
A1-315-24-1	●	24	10	39	25	10	165	25
A1-315-25-1	●	25	10	40,5	25	10	182	26,7
A1-315-28-1	●	28	10	45	25	10	238	32,7
A1-315-30-1	●	30	10	48	30	10	281	40,1
A1-315-32-1	●	32	10	51	30	10	328	44,5
A1-315-35-1	●	35	10	55,5	30	10	405	51,9
A1-315-36-1	●	36	10	57	30	10	433	54,5

Référence

■ Exemple de commande **A1-315-10-1**

		Nombre de dents	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	Couple Ncm	Poids g
A1-315-38-1	●	38	10	60	30	10	493	59,7
A1-315-40-1	●	40	10	63	30	10	557	65,8
A1-315-42-1	●	42	10	66	35	10	625	75,4
A1-315-45-1	●	45	10	70,5	35	10	736	85,4
A1-315-48-1	●	48	10	75	35	10	792	96,1
A1-315-50-1	●	50	10	78	35	10	828	102
A1-315-55-1	●	55	10	85,5	35	10	917	122
A1-315-60-1	●	60	10	93	40	10	1005	147
A1-315-65-1	●	65	10	100,5	40	10	1090	171
A1-315-70-1	●	70	10	108	40	10	1180	195
A1-315-72-1	●	72	10	111	40	10	1170	205
A1-315-75-1	●	75	10	115,5	40	10	1320	265
A1-315-80-1	●	80	10	123	50	10	1350	265
A1-315-90-1	●	90	10	138	50	10	1510	322
A1-315-100-1	●	100	10	153	50	10	1680	393
A1-315-120-1	●	120	15	183	70	10	2000	588