


Roue cylindrique droite en POM H

Module 2,5 - Largeur denture 20 mm



MATIÈRE

- POM H.
- Limite de température à long terme 100°C.
- Limite de température à court terme 140°C.
- Absorption d'humidité (saturé): 0,5 % Cws.

CARACTÉRISTIQUES

- Modèle usiné.
- Denture droite fraisée.
- Classe de précision de denture 10d DIN 58405.
- Angle de pression: 20°.
- **b = 20 mm.**

SUR DEMANDE

- Livrable avec rainure de clavette.

Produits associés



A1-311 Page 694



A1-334 Page 674



A1-336 Page 690



A1-332 Page 698



A1-330 Page 654

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Exemple de commande **Référence** **A1-335-10-1**

		Nombre de dents	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	Couple Nm	Poids g
A1-335-10-1	●	10	10	30	20	15	1,23	15,6
A1-335-12-1	●	12	10	35	20	15	1,71	21,7
A1-335-14-1	●	14	10	40	20	15	2,23	29,3
A1-335-15-1	●	15	12	42,5	25	15	2,56	35
A1-335-16-1	●	16	12	45	25	15	2,85	39,5
A1-335-18-1	●	18	12	50	30	15	3,40	53
A1-335-20-1	●	20	12	55	30	15	4,45	63
A1-335-24-1	●	24	12	65	30	15	7,00	87
A1-335-25-1	●	25	12	67,5	40	15	7,70	105
A1-335-28-1	●	28	12	75	40	15	10,1	127
A1-335-30-1	●	30	12	80	40	15	12,0	143
A1-335-35-1	●	35	12	92,5	50	15	17,3	202

		Nombre de dents	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	Couple Nm	Poids g
A1-335-36-1	●	36	15	95	50	15	19,2	226
A1-335-40-1	●	40	15	105	50	20	23,9	264
A1-335-45-1	●	45	15	117,5	50	20	27,6	322
A1-335-50-1	●	50	15	130	70	20	31,0	443
A1-335-56-1	●	56	20	145	70	20	34,7	515
A1-335-60-1	●	60	20	155	70	20	37,4	585
A1-335-72-1	●	72	20	185	80	20	45,3	826
A1-335-80-1	●	80	20	205	90	20	50,3	1029
A1-335-90-1	●	90	20	230	100	20	56,7	1301
A1-335-100-1	●	100	25	255	100	20	62,9	1549
A1-335-120-1	●	120	25	305	120	20	75,3	2242