


Roue cylindrique droite en POM H

Module 3,0 - Largeur denture 25 mm



MATIÈRE

- POM H.
- Limite de température à long terme 100°C.
- Limite de température à court terme 140°C.
- Absorption d'humidité (saturé): 0,5 % Cws.

CARACTÉRISTIQUES

- Modèle usiné.
- Denture droite fraisée.
- Classe de précision de denture 10d DIN 58405.
- Angle de pression: 20°.
- **b = 25 mm.**

SUR DEMANDE

- Livrable avec rainure de clavette.

Produits associés



A1-311 Page 694



A1-344 Page 677



A1-340 Page 646



A1-346 Page 692



A1-342 Page 700

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Exemple de commande **A1-345-10-1** **Référence**

		Nombre de dents	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	Couple Nm	Poids g
A1-345-10-1	●	10	12	36	25	15	2,30	27
A1-345-12-1	●	12	12	42	25	15	3,20	38
A1-345-14-1	●	14	12	48	25	15	4,20	52
A1-345-15-1	●	15	12	51	25	15	4,80	58
A1-345-18-1	●	18	12	60	30	15	6,45	87
A1-345-20-1	●	20	12	66	30	15	8,40	106
A1-345-24-1	●	24	12	78	30	15	13,2	149
A1-345-25-1	●	25	15	81	45	15	14,6	179
A1-345-28-1	●	28	15	90	45	15	19,2	217

		Nombre de dents	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	Couple Nm	Poids g
A1-345-30-1	●	30	15	96	45	15	22,7	244
A1-345-35-1	●	35	15	111	45	15	35,0	325
A1-345-36-1	●	36	15	114	45	15	37,5	340
A1-345-40-1	●	40	15	126	50	15	43,7	424
A1-345-45-1	●	45	20	141	50	15	49,6	521
A1-345-48-1	●	48	20	150	50	15	53,2	603
A1-345-50-1	●	50	20	156	70	20	55,6	708
A1-345-56-1	●	56	20	174	70	20	62,2	854
A1-345-60-1	●	60	20	186	70	20	67,5	987