


# Roue cylindrique droite en acier à denture traitée

Module 3,0 - Largeur denture 30 mm



**MATIÈRE**

- Acier C45.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Fraisage qualité 8 8d25 DIN 3967.
- Denture trempée par induction 54 +4 HRC.
- Classe de précision de denture ISO 10-11 après traitement de denture.
- Denture droite.
- Angle de pression : 20°.
- **b = 30 mm.**

**SUR DEMANDE**

- Livrable avec rainure de clavette.

**Produits associés**



A1-57/571  
Page 724



A1-347 Page 618



A1-577 Page 728

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

**Exemple de commande** **A1-348-12-1**

		Nombre de dents z	d <sub>1</sub> H7	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	Couple Nm	Poids kg
A1-348-12-1	●	12	12	42	27	20	35	0,28
A1-348-15-1	●	15	12	51	35	20	49	0,47
A1-348-16-1	●	16	14	54	38	20	53	0,54
A1-348-17-1	●	17	14	57	42	20	57	0,63
A1-348-18-1	●	18	14	60	45	20	63	0,72
A1-348-20-1	●	20	14	66	45	20	81	0,84
A1-348-22-1	●	22	16	72	50	20	101	1,02
A1-348-24-1	●	24	16	78	50	20	124	1,18

		Nombre de dents z	d <sub>1</sub> H7	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	Couple Nm	Poids kg
A1-348-25-1	●	25	16	81	60	20	137	1,39
A1-348-30-1	●	30	16	96	60	20	210	1,85
A1-348-32-1	●	32	16	102	70	20	246	2,21
A1-348-35-1	●	35	16	111	70	20	323	2,55
A1-348-36-1	●	36	20	114	70	20	350	2,62
A1-348-40-1	●	40	20	126	80	20	472	3,31
A1-348-50-1	●	50	20	156	100	20	851	5,18
A1-348-60-1	●	60	20	186	100	20	1442	6,97