


MICHAUD CHAILLYELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèle **A1-359**

ISO 8

Roue cylindrique droite en acier

Module 4,0 - Largeur denture 40 mm

**MATIÈRE**

- Acier C45.

CARACTÉRISTIQUES

- Classe de précision de denture 8d25 DIN 3967.
- Denture droite fraisée.
- Angle de pression : 20°.
- **b = 40 mm.**

SUR DEMANDE

- Livrable avec rainure de clavette.
- Denture traitée.

Produits associés**A1-57/571**
Page 724**A1-58** Page 730**A1-358** Page 627**A1-35** Page 622

Roue cylindrique droite en acier

Module 4,0 - Largeur denture 40 mm

Référence

Exemple de commande **A1-359-12-1**

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Avec moyeu		Sans moyeu		Nombre de dents z	d ₁ H7	d ₂	d ₃	l ₁	Couple	Poids	
										Nm	Avec moyeu kg
A1-359-12-1	●	-	-	12	14	56	35	20	26	0,63	-
A1-359-13-1	●	-	-	13	14	60	40	20	30	0,78	-
A1-359-14-1	●	-	-	14	14	64	45	20	34	0,93	-
A1-359-15-1	●	-	-	15	14	68	45	20	38	1,05	-
A1-359-16-1	●	-	-	16	16	72	50	20	40	1,2	-
A1-359-17-1	●	-	-	17	16	76	50	20	43	1,33	-
A1-359-18-1	●	-	-	18	16	80	50	20	48	1,47	-
A1-359-19-1	●	-	-	19	16	84	60	20	54	1,75	-
A1-359-20-1	●	A1-359-20-2	●	20	16	88	60	20	61	1,9	1,49
A1-359-21-1	●	-	-	21	16	92	70	20	69	2,22	-
A1-359-22-1	●	-	-	22	16	96	70	20	78	2,39	-
A1-359-23-1	●	-	-	23	20	100	75	20	86	2,6	-
A1-359-24-1	●	A1-359-24-2	●	24	20	104	75	20	95	2,79	2,13
A1-359-25-1	●	A1-359-25-2	●	25	20	108	75	20	109	2,98	2,32
A1-359-26-1	●	-	-	26	20	112	75	20	121	3,18	-
A1-359-27-1	●	-	-	27	20	116	75	20	136	3,39	-
A1-359-28-1	●	-	-	28	20	120	75	20	153	3,6	-
A1-359-29-1	●	-	-	29	20	124	75	20	171	3,83	-
A1-359-30-1	●	A1-359-30-2	●	30	20	128	75	20	185	4,06	3,38
A1-359-31-1	●	-	-	31	20	132	80	20	205	4,39	-
A1-359-32-1	●	-	-	32	20	136	80	20	220	4,64	-
A1-359-33-1	●	-	-	33	20	140	80	20	248	4,9	-
A1-359-34-1	●	-	-	34	20	144	80	20	264	5,16	-

Avec moyeu		Sans moyeu		Nombre de dents z	d ₁ H7	d ₂	d ₃	l ₁	Couple	Poids	
										Nm	Avec moyeu kg
A1-359-35-1	●	A1-359-35-2	●	35	20	148	80	20	278	5,43	4,64
A1-359-36-1	●	A1-359-36-2	●	36	25	152	80	20	299	5,63	4,86
A1-359-38-1	●	A1-359-38-2	●	38	25	160	80	20	344	6,14	5,2
A1-359-40-1	●	A1-359-40-2	●	40	25	168	80	20	394	6,74	6,11
-	-	A1-359-45-2	●	45	25	188	-	-	536	-	7,78
-	-	A1-359-48-2	●	48	25	200	-	-	638	-	8,87
A1-359-50-1	●	A1-359-50-2	●	50	25	208	100	20	710	10,66	9,65
-	-	A1-359-52-2	●	52	25	216	-	-	795	-	10,45
-	-	A1-359-55-2	●	55	25	228	-	-	913	-	11,71
-	-	A1-359-57-2	●	57	25	236	-	-	1020	-	12,59
A1-359-60-1	●	A1-359-60-2	●	60	25	248	100	20	1131	14,92	13,97
-	-	A1-359-65-2	●	65	25	268	-	-	1220	-	16,43
-	-	A1-359-70-2	●	70	25	288	-	-	1231	-	19,09
-	-	A1-359-75-2	●	75	25	308	-	-	1288	-	21,94
-	-	A1-359-76-2	●	76	30	312	-	-	1303	-	22,47
-	-	A1-359-80-2	●	80	30	328	-	-	1354	-	24,93
-	-	A1-359-85-2	●	85	30	348	-	-	1430	-	28,18
A1-359-90-1	●	A1-359-90-2	●	90	30	368	120	20	1500	32,76	31,62
-	-	A1-359-95-2	●	95	30	388	-	-	1580	-	35,26
-	-	A1-359-100-2	●	100	30	408	-	-	1650	-	39,11
-	-	A1-359-110-2	●	110	30	448	-	-	1744	-	47,38
-	-	A1-359-114-2	●	114	30	464	-	-	1830	-	50,91