


MICHAUD CHAILLY

ELEMENTS  
DE TRANSMISSIONmodèle **A1-368**

ISO 10

# Roue cylindrique droite en acier à denture traitée

Module 5,0 - Largeur denture 50 mm



## MATIÈRE

- Acier C45.

## CARACTÉRISTIQUES

- Fraisage qualité 8 8d25 DIN 3967.
- Denture trempée par induction 54 +4 HRC.
- Classe de précision de denture ISO 10-11 après traitement de denture.
- Denture droite.
- Angle de pression : 20°.
- **b = 50 mm.**

## SUR DEMANDE

- Livrable avec rainure de clavette.

## Produits associés



A1-57/571  
Page 724



A1-58 Page 730

## Référence

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **A1-368-12-1**

|             |   | Nombre de dents z | d <sub>1</sub> H7 | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | Couple Poids |       |
|-------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------|
|             |   |                   |                   |                |                |                | Nm           | kg    |
| A1-368-12-1 | ● | 12                | 20                | 70             | 45             | 25             | 191          | 1,21  |
| A1-368-15-1 | ● | 15                | 20                | 85             | 60             | 25             | 261          | 2,07  |
| A1-368-16-1 | ● | 16                | 20                | 90             | 65             | 25             | 284          | 2,40  |
| A1-368-18-1 | ● | 18                | 20                | 100            | 70             | 25             | 330          | 3,02  |
| A1-368-20-1 | ● | 20                | 20                | 110            | 80             | 25             | 442          | 3,83  |
| A1-368-22-1 | ● | 22                | 20                | 120            | 80             | 25             | 597          | 4,48  |
| A1-368-24-1 | ● | 24                | 20                | 130            | 90             | 25             | 766          | 5,44  |
| A1-368-25-1 | ● | 25                | 20                | 135            | 90             | 25             | 861          | 5,82  |
| A1-368-30-1 | ● | 30                | 25                | 160            | 110            | 25             | 1380         | 8,44  |
| A1-368-32-1 | ● | 32                | 25                | 170            | 110            | 25             | 1634         | 9,30  |
| A1-368-36-1 | ● | 36                | 25                | 190            | 120            | 25             | 2225         | 11,70 |