


MICHAUD CHAILLY

ELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèle **A1-369**

ISO 8

Roue cylindrique droite en acier

Module 5,0 - Largeur denture 50 mm



MATIÈRE

- Acier C45.

CARACTÉRISTIQUES

- Classe de précision de denture 8d25 DIN 3967.
- Denture droite fraisée.
- Angle de pression : 20°.
- **b = 50 mm.**

SUR DEMANDE

- Livrable avec rainure de clavette.
- Denture traitée.

Produits associés



A1-57/571
Page 724



A1-58 Page 730



A1-368 Page 632



A1-36 Page 628

Roue cylindrique droite en acier

Module 5,0 - Largeur denture 50 mm

Référence

Exemple de commande **A1-369-12-1**

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Avec moyen		Sans moyen		Nombre de dents z	d ₁ H7	d ₂	d ₃	l ₁	Couple	Poids	
										Nm	Avec moyen kg
A1-369-12-1	●	-	-	12	20	70	45	25	58	1,21	-
A1-369-13-1	●	-	-	13	20	75	50	25	64	1,47	-
A1-369-14-1	●	-	-	14	20	80	55	25	71	1,76	-
A1-369-15-1	●	-	-	15	20	85	60	25	79	2,07	-
A1-369-16-1	●	-	-	16	20	90	65	25	86	2,4	-
A1-369-17-1	●	-	-	17	20	95	70	25	88	2,75	-
A1-369-18-1	●	-	-	18	20	100	70	25	100	3,02	-
A1-369-19-1	●	-	-	19	20	105	70	25	115	3,3	-
A1-369-20-1	●	A1-369-20-2	●	20	20	110	80	25	134	3,83	2,90
A1-369-21-1	●	-	-	21	20	115	80	25	157	4,15	-
A1-369-22-1	●	-	-	22	20	120	80	25	181	4,48	-
A1-369-23-1	●	-	-	23	20	125	90	25	206	5,08	-
A1-369-24-1	●	A1-369-24-2	●	24	20	130	90	25	232	5,44	4,23
A1-369-25-1	●	A1-369-25-2	●	25	20	135	90	25	261	5,82	4,60
A1-369-26-1	●	-	-	26	20	140	100	25	288	6,5	-
A1-369-27-1	●	-	-	27	20	145	100	25	318	6,91	-
A1-369-28-1	●	-	-	28	25	150	100	25	349	7,22	-
A1-369-29-1	●	-	-	29	25	155	110	25	385	7,98	-
A1-369-30-1	●	A1-369-30-2	●	30	25	160	110	25	418	8,44	6,61
A1-369-32-1	●	A1-369-32-2	●	32	25	170	110	25	495	9,3	7,62
-	-	A1-369-35-2	●	35	25	185	-	-	626	-	9,16

Avec moyen		Sans moyen		Nombre de dents z	d ₁ H7	d ₂	d ₃	l ₁	Couple	Poids	
										Nm	Avec moyen kg
A1-369-36-1	●	-	-	36	25	190	120	25	674	11,7	-
-	-	A1-369-38-2	●	38	25	200	-	-	781	-	10,84
A1-369-40-1	●	A1-369-40-2	●	40	25	210	120	25	893	14	12,04
-	-	A1-369-45-2	●	45	25	235	-	-	1202	-	15,30
-	-	A1-369-48-2	●	48	25	250	-	-	1411	-	17,44
A1-369-50-1	●	A1-369-50-2	●	50	30	260	120	25	1561	20,67	18,86
-	-	A1-369-52-2	●	52	30	270	-	-	1721	-	20,43
-	-	A1-369-55-2	●	55	30	285	-	-	1978	-	22,89
-	-	A1-369-57-2	●	57	30	295	-	-	2030	-	24,62
A1-369-60-1	●	A1-369-60-2	●	60	30	310	160	25	2202	30,69	27,31
-	-	A1-369-65-2	●	65	30	335	-	-	2324	-	32,12
-	-	A1-369-70-2	●	70	30	360	-	-	2482	-	37,31
-	-	A1-369-75-2	●	75	30	385	-	-	2576	-	42,88
-	-	A1-369-76-2	●	76	30	390	-	-	2606	-	44,04
-	-	A1-369-80-2	●	80	30	410	-	-	2708	-	48,84
-	-	A1-369-85-2	●	85	30	435	-	-	2860	-	55,19
-	-	A1-369-90-2	●	90	30	460	-	-	3000	-	61,92
-	-	A1-369-95-2	●	95	30	485	-	-	3160	-	69,03
-	-	A1-369-100-2	●	100	30	510	-	-	3300	-	76,53
-	-	A1-369-110-2	●	110	30	560	-	-	3450	-	92,69
-	-	A1-369-114-2	●	114	30	580	-	-	3600	-	99,59