

# Glissière pour chaîne simple à rouleaux profil BL

# Produit associé A2-01 Page 72

# **■** MATIÈRE

- Polyéthylène PE UHMW. - Dureté: 64/67 Sh D.
- Durete. 04/07 3111

## CARACTÉRISTIQUES

- Coefficient de dilatation thermique: 2 mm/m par tranche de 10°C.
- Conditionné par longueur de 2 m.

### UTILISATION

- Température maxi : +80°C.

Délai maîtrisé
 Contactez-nous

Exemple de commande <b>A2-111-</b>	BL-06-20-25
------------------------------------	-------------

Référence

	<b>***</b>	Profil chaîne ISO	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	I <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h₄	Poids kg/m
A2-111-BL-06-20-25	•	06 B-1	20	9,3	6,6	4	25	10	8,7	5,6	0,43
A2-111-BL-08-24-30	•	08 B-1	24	12,8	8,7	5	30	13,5	11,5	7,6	0,55
A2-111-BL-10-30-35	•	10 B-1	30	15,4	10,4	6	35	14,8	13,5	9,5	0,83
A2-111-BL-12-40-35	•	12 B-1	40	16,9	12,3	7	35	17,5	15,9	11,5	1,1
A2-111-BL-16-40-45	•	16 B-1	40	24,4	16,1	9	45	26,8	25,7	16,9	1,22