


MICHAUD CHAILLYELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèle **A5-30**

Soufflet de protection pour joint de cardan

**MATIÈRE**

- A base de Butadiène Nitrile Acrylique «NBR».
- Dureté 45 shores.

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne résistance aux huiles et graisses minérales.

UTILISATION

- Température: -30°C à +100°C.
- Fixation par colliers de serrage (non inclus dans la référence).

POUR VOTRE MONTAGE**Produit associé**

Page 836

Référence

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Exemple de commande A5-30-16

		d ₁	l ₁	Poids g
A5-30-16	●	16	32	5
A5-30-18	●	18	38	6
A5-30-20	●	20	56	8
A5-30-22	●	22	40	7
A5-30-25	●	25	66	12
A5-30-26	●	26	45	10
A5-30-28	●	28	58	9
A5-30-29	●	29	50	12

		d ₁	l ₁	Poids g
A5-30-326	●	32	60	15
A5-30-327	●	32	75	18
A5-30-36	●	36	82	22
A5-30-42	●	42	75	24
A5-30-47	●	47	90	31
A5-30-52	●	52	95	40
A5-30-58	●	58	95	48
A5-30-70	●	70	96	67