

MICHAUD CHAILLYELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèle **A9-36AT5**


Poulie dentée monobloc profil AT5

Pas 5 mm pour courroie largeur 25 mm

MATIÈRE

- Aluminium 6082-T6 UNI 9006.
- Flasques en acier galvanisé.

Illustration technique et photo, voir page 318.

		Schéma	Nombre de dents	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	Poids kg
A9-36AT5-12F	●	6F	12	-	23	19,1	17,85	10	36	30	0,03
A9-36AT5-14F	●	6F	14	-	25	22,28	21,05	13	36	30	0,04
A9-36AT5-15F	●	6F	15	-	28	23,87	22,65	16	36	30	0,04
A9-36AT5-16F	●	6F	16	-	32	25,46	24,2	18	36	30	0,05
A9-36AT5-18F	●	6F	18	-	32	28,65	27,4	20	36	30	0,06
A9-36AT5-19F	●	6F	19	-	36	30,24	29	22	36	30	0,07
A9-36AT5-20F	●	6F	20	-	36	31,88	30,6	23	36	30	0,08
A9-36AT5-22F	●	6F	22	-	38	35,01	33,85	24	36	30	0,08
A9-36AT5-24F	●	6F	24	8	42	38,2	37	26	36	30	0,11
A9-36AT5-25F	●	6F	25	8	44	39,79	38,55	26	36	30	0,12
A9-36AT5-26F	●	6F	26	8	44	41,38	40,2	26	36	30	0,12
A9-36AT5-27F	●	6F	27	8	48	42,97	41,8	30	36	30	0,13
A9-36AT5-28F	●	6F	28	8	48	44,56	43,35	32	36	30	0,14
A9-36AT5-30F	●	6F	30	8	51	47,75	46,55	34	36	30	0,15
A9-36AT5-32F	●	6F	32	8	54	50,93	49,7	38	36	30	0,18
A9-36AT5-36F	●	6F	36	8	63	57,3	56,05	38	36	30	0,23
A9-36AT5-40F	●	6F	40	8	66	63,66	62,45	40	36	30	0,28
A9-36AT5-42F	●	6F	42	8	71	66,84	65,6	40	36	30	0,29
A9-36AT5-44	●	6	44	8	-	70,03	68,8	45	36	30	0,31
A9-36AT5-48	●	6	48	8	-	76,39	75,15	50	36	30	0,4
A9-36AT5-60	●	6	60	8	-	95,49	94,25	65	36	30	0,61

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Référence **A9-36AT5-12F**
■ Exemple de commande**Produits associés**A8-25-AT5
Page 248A8-25AT5-PU
Page 252