Alimentation pour vérin électrique B52-LZ60P

B52-ALIM

B52-TEL

PRODUIT ASSOCIÉ

1. Pour ALIM2 et ALIM3 uniquement.

| Modèle | | Description B52-LZ60P Page 310 |
|----------------|---------------|---|
| B52-ALIM-1-A | | MultiControl mono, courant absorbé jusqu'à maxi I = 10 A, 24/36 V DC. Contrôle 1 vérin électrique |
| B52-ALIM-1-C | | |
| B52-ALIM-2 | | Contrôle synchrone MultiControl duo, courant absorbé jusqu'à maxi I = 12 A. Contrôle 2 vérins électriques synchronisés |
| B52-ALIM-3 | | Contrôle synchrone MultiControl quadro, courant absorbé jusqu'à maxi I = 12 A. Contrôle 4 vérins électriques synchronisés |
| B52-TEL-2T | | Télécommande 2 touches avec 1m de câble spiralé. Contrôle plusieurs unités |
| B52-TEL-6T (1) | ZZ | Télécommande 6 touches avec 1m de câble spiralé. Contrôle plusieurs unités synchrones, la course est indiquée sur l'écran à LED |
| B52-TEL-SUPP | | Support pour télécommandes B52-TEL-2T et B52-TEL-6T |

