


MICHAUD CHAILLY

ELEMENTS
DE TRANSMISSION

ASKUBAL

modèle **C1-12**

Rotule radiale acier/bronze



MATIÈRES

- Bague intérieure: acier.
- Bague extérieure: bronze.

CARACTÉRISTIQUES

- Selon DIN ISO 12240-1 série K.

UTILISATION

- Température: -10°C à +80°C.
- Lubrification requise avant mise en mouvement et à fréquence régulière.

POUR VOTRE MONTAGE



Produits associés



C1-120 Page 922



C1-22 Page 920

Charge de base statique C₀ (kN).

- Délai maîtrisé
- Contactez-nous

		d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	C ₀ kN	α °	Poids kg
C1-12-3	○	3	10	7,9	5,1	6	4,5	8	13	0,01
C1-12-5	○	5	13	11,1	7,7	8	6	15	13	0,01
C1-12-6	○	6	16	12,7	8,9	9	6,75	19	13	0,01
C1-12-8	○	8	19	15,8	10,3	12	9	31	13	0,02
C1-12-10	○	10	22	19	12,9	14	10,5	43	13	0,03
C1-12-12	○	12	26	22,2	15,4	16	12	58	13	0,07
C1-12-14	○	14	28	25,4	16,8	19	13,5	74	15	0,09
C1-12-16	○	16	32	28,5	19,3	21	15	92	15	0,1

Référence

Exemple de commande **C1-12-3**

		d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	C ₀ kN	α °	Poids kg
C1-12-18	○	18	35	31,7	21,8	23	16,5	112	15	0,13
C1-12-20	○	20	40	34,9	24,3	25	18	135	15	0,18
C1-12-22	○	22	42	37,1	25,8	28	20	164	15	0,21
C1-12-25	○	25	47	42,8	29,5	31	22	203	15	0,3
C1-12-30	○	30	55	50,8	34,8	37	25	273	15	0,43
C1-12-35	○	35	62	57,1	37,7	43	28	344	16	0,5
C1-12-40	○	40	75	66,6	45,2	49	33	473	17	0,9
C1-12-50	○	50	90	82,5	56,6	60	45	798	12	1,64