


Rotule radiale spéciale acier/bronze



MATIÈRES

- Bague intérieure: acier.
- Bague intermédiaire: bronze.
- Bague extérieure: acier, montée serrée dans la bague intermédiaire, pas de mouvements axiaux possibles.

UTILISATION

- Température: -10°C à +80°C.
- Lubrification requise avant mise en mouvement et à fréquence régulière.

SUR DEMANDE

- Bague extérieure en acier **inox**.

POUR VOTRE MONTAGE



Produits associés



C1-130 Page 923



C1-23 Page 921

Charge de base statique C_0 (kN).

- Délai maîtrisé
- Contactez-nous

		d_1	d_2	d_3	d_4	l_1	l_2	C_0 kN	α °	Poids kg
C1-13-3	●	3	12	7,9	5,1	6	4,5	8	13	0,01
C1-13-5	●	5	16	11,1	7,7	8	6	15	13	0,01
C1-13-6	●	6	18	12,7	8,9	9	6,75	19	13	0,02
C1-13-8	●	8	22	15,8	10,3	12	9	31	13	0,03
C1-13-10	●	10	26	19	12,9	14	10,5	43	13	0,04
C1-13-12	●	12	30	22,2	15,4	16	12	58	13	0,08
C1-13-14	●	14	34	25,4	16,8	19	13,5	74	15	0,1

Référence

Exemple de commande **C1-13-3**

		d_1	d_2	d_3	d_4	l_1	l_2	C_0 kN	α °	Poids kg
C1-13-16	●	16	38	28,5	19,3	21	15	92	15	0,13
C1-13-18	●	18	42	31,7	21,8	23	16,5	112	15	0,17
C1-13-20	●	20	46	34,9	24,3	25	18	135	15	0,23
C1-13-22	●	22	50	37,1	25,8	28	20	164	15	0,28
C1-13-25	●	25	56	42,8	29,5	31	22	203	15	0,39
C1-13-30	●	30	66	50,8	34,8	37	25	273	15	0,61