


Rotule radiale spéciale acier inox/PTFE

Acier
Inoxydable



MATIÈRES

- Bague intérieure: acier **inox**.
- Bague intermédiaire: **laiton** avec revêtement PTFE.
- Bague extérieure: **laiton**.

UTILISATION

- Température: -10°C à +80°C.
- Aucune lubrification ni maintenance requise.

SUR DEMANDE

- Bague extérieure en acier **inox**.

Produits associés



C1-23 Page 921



C1-130 Page 923



C1-15 Page 919

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **C1-230-6**

		d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	C ₀ kN	α °	Poids kg
C1-230-6	●	6	18	12,7	8,9	9	6,75	18	13	0,02
C1-230-8	●	8	22	15,8	10,3	12	9	30	13	0,03
C1-230-10	●	10	26	19	12,9	14	10,5	42	13	0,04
C1-230-12	●	12	30	22,2	15,4	16	12	56	13	0,08
C1-230-14	●	14	34	25,4	16,8	19	13,5	72	15	0,1
C1-230-16	●	16	38	28,5	19,3	21	15	90	15	0,13
C1-230-18	●	18	42	31,7	21,8	23	16,5	110	15	0,17
C1-230-20	●	20	46	34,9	24,3	25	18	132	15	0,23
C1-230-22	●	22	50	37,1	25,8	28	20	160	15	0,28
C1-230-25	●	25	56	42,8	29,5	31	22	198	15	0,39
C1-230-30	●	30	66	50,8	34,8	37	25	267	15	0,61

Charge de base statique C₀ (kN).