


# Rotule radiale spéciale acier/PTFE



### MATIÈRE

- Bague intérieure: acier.
- Bague intermédiaire: acier avec un revêtement PTFE.
- Bague extérieure: acier.

### UTILISATION

- Température: -10°C à +80°C.
- Aucune lubrification ni maintenance requise.

### SUR DEMANDE

- Bague extérieure en acier **inox**.

### Produits associés



C1-230 Page 925



C1-13 Page 917

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Exemple de commande **Référence C1-23-5**

		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	C <sub>0</sub> kN	α °	Poids kg
C1-23-5	●	5	16	11,1	7,7	8	6	14	13	0,01
C1-23-6	●	6	18	12,7	8,9	9	6,75	18	13	0,02
C1-23-8	●	8	22	15,8	10,3	12	9	30	13	0,03
C1-23-10	●	10	26	19	12,9	14	10,5	42	13	0,04
C1-23-12	●	12	30	22,2	15,4	16	12	56	13	0,08
C1-23-14	●	14	34	25,4	16,8	19	13,5	72	15	0,1
C1-23-16	●	16	38	28,5	19,3	21	15	90	15	0,13
C1-23-18	●	18	42	31,7	21,8	23	16,5	110	15	0,17
C1-23-20	●	20	46	34,9	24,3	25	18	132	15	0,23
C1-23-23	●	22	50	37,1	25,8	28	20	160	15	0,28
C1-23-25	●	25	56	42,8	29,5	31	22	198	15	0,39
C1-23-30	●	30	66	50,8	34,8	37	25	267	15	0,61

Charge de base statique C<sub>0</sub> (kN).