

Accessoires

pour systèmes de graissage automatique

Spécifique D3-11

| | Description |
|-----------|--|
| D3-11-620 | Capot protection (laiton et plastique) |
| D3-11-625 | Capot de protection pour D3-11-060* et D3-11-120 |
| D3-11-653 | Equerre de montage 110x70x2,5 mm |



Pinceau - brosse de graissage - G1/4 mâle

| | Description |
|-----------|---|
| D3-11-400 | Pinceau de graissage Ø20mm |
| D3-11-412 | Brosse de graissage 100x30 mm maxi 80°C |
| D3-11-422 | Brosse à poils naturels 100x30 maxi 180°C |



Raccordement - adaptateur G1/4 femelle



| | Raccord |
|-----------|---------|
| D3-11-500 | R1/2 |
| D3-11-501 | G1/8 |
| D3-11-504 | G3/4 |

Support - fixation

| | Description |
|-----------|---|
| D3-11-105 | Clip support pour : - D3-11 - D3-12 |
| D3-11-150 | Clip support pour : - D3-13 - D3-14 |
| D3-11-650 | Equerre de montage 50x50x70x2,5 mm |



| | Description |
|-----------|---|
| D3-11-410 | Brosse de graissage 40x30 mm maxi 80°C |
| D3-11-420 | Brosse à poils naturels 40x30 mm maxi 180°C |
| D3-11-955 | Boite de graissage à brosses |

| | Description |
|------------|---|
| D3-11-2150 | Support inox 1.4016 |
| D3-11-151 | Insert pour support G1/4xG1/4 Laiton |
| D3-11-651 | Equerre de montage 50x70x70x2,5 mm |
| D3-11-411 | Brosse de graissage 60x30 mm maxi 80°C |
| D3-11-421 | Brosse à poils naturels 60x30 mm maxi 180°C |
| D3-11-957 | Brosse ronde pour D3-11-955 |



| | | | | | | | |
|-----------|------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|---------|
| D3-11-505 | G3/8 | D3-11-515 | M8 | D3-11-524 | M12 | D3-11-528 | M14x1,5 |
| D3-11-511 | M6 | D3-11-518 | M10x1 | D3-11-525 | M12x1 | D3-11-529 | M14 |
| D3-11-514 | M8x1 | D3-11-520 | M10 | D3-11-526 | M12x1,5 | D3-11-530 | M16 |
| | | | | | | D3-11-531 | M16x1,5 |

Accessoires

pour systèmes de graissage automatique

Raccordement

| | Description |
|-----------|---------------------------------|
| D3-11-810 | Limiteur de débit (huile) G1/4 |
| D3-11-306 | Coude 45° mâle/femelle M10xG1/4 |
| D3-11-355 | Coude 90° mâle/femelle M10xG1/4 |



| | Description |
|-----------|--|
| D3-11-300 | Coude 45° mâle/femelle G1/4xG1/4 |
| D3-11-350 | Coude 90° mâle/femelle G1/4xG1/4 |
| D3-11-360 | Raccord en T mâle/femelle pivotant - G1/4xG1/4 |



| | Description |
|-----------|--------------------------------|
| D3-11-304 | Coude 45° mâle/femelle M6xG1/4 |
| D3-11-353 | Coude 90° mâle/femelle M6xG1/4 |
| D3-11-600 | Raccord en T femelle 3 x G1/4 |



| | Description |
|-----------|--------------------------------|
| D3-11-305 | Coude 45° mâle/femelle M8xG1/4 |
| D3-11-354 | Coude 90° mâle/femelle M8xG1/4 |
| D3-11-602 | Mamelon G1/4xG1/4 |



Adaptateur de pré-remplissage

| | Description |
|-----------|----------------------------|
| D3-11-058 | Pour flexible diamètre 8mm |



| | Description |
|-----------|----------------------------|
| D3-11-066 | Pour flexible diamètre 6mm |



Raccordement spécial pour flexible Ø8

| | Description |
|-----------|----------------------------------|
| D3-11-202 | Raccord de flexible femelle G1/4 |



| | Description |
|-----------|-------------------------------|
| D3-11-203 | Raccord de flexible mâle G1/4 |



| | Description |
|-----------|-------------------------------|
| D3-11-204 | Raccord de flexible mâle G1/8 |



Rallonges R1 /4 mâle x G1 /4 femelle

| | longueur (mm) |
|-----------|---------------|
| D3-11-700 | 30 |
| D3-11-701 | 45 |
| D3-11-702 | 75 |
| D3-11-705 | 115 |



Flexible Ø8

| | Description |
|---------------|--|
| H621-6-8-25M* | Flexible PA int. 6 x ext. 8 au mètre (transparent) |



| | Description |
|---------------|--|
| H615-6-8-25M* | Flexible PTFE int. 6 x ext. 8 au mètre (transparent) |

