




MICHAUD CHAILLYCOMPOSANTS POUR
PNEUMATIQUES ET FLUIDESmodèle **H10-5/3CF-E/E**



Distributeur compact en ligne 5/3

centre fermé à commande électrique

Raccordement M7 et 1/8" à 3/8"



Raccordement M5



- 1 Commande manuelle auxiliaire
- 2 Réduction M7 mâle, M5 femelle

**UTILISATION**

- Plage de pression : 2,5 à 10 bars.
- Température ambiante / fluide : -5°C à +50°C.
- Fluide : air comprimé filtré lubrifié et non lubrifié.
- Tension de service : 24 V DC.
- Puissance :
 - . pour M5 à 1/8" : 1,28 W.
 - . pour 1/4" et 3/8" : 1 W.

FOURNITURE

- Les distributeurs sont fournis avec les bobines sans connecteurs.

SUR DEMANDE

- Existe dans d'autres versions.

Référence

Exemple de commande **H10-5/3CF-M5-E/E-24DC**

	Raccordement d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	h ₁	h ₂	h ₃	Débit nominal (l/min)	Pression de service (bar)	Taille
H10-5/3CF-M5-E/E-24DC	M5	3,5	115,6	46	83,2	23	10	-	35	26	4	180	3 à 8	10/14
H10-5/3CF-M7-E/E-24DC	M7	3,5	115,6	46	83,2	23	10	-	35	26	4	350	3 à 8	10/14
H10-5/3CF-1/8-E/E-24DC	1/8"	4,4	134	54	101	27	14	10	40,3	26	7	750	3 à 8	10/14
H10-5/3CF-1/4-E/E-24DC	1/4"	4,4	182	75	132	38	18	17,5	57	45	6	1450	2,5 à 10	18/24
H10-5/3CF-3/8-E/E-24DC	3/8"	6,5	213	100	163	50	24	17,5	62	40	11	3000	2,5 à 10	18/24

Produits
associés

H101 Page 363



H101B Page 364



H30 Page 458



H32-SBF Page 506



H32-SM Page 507



H32-SP Page 508



H622 Page 511