



MICHAUD CHAILLYCOMPOSANTS POUR
PNEUMATIQUES ET FLUIDESmodèle **H28-RD-A**

Rallonge



- 1 Connecteur
- 2 Porte-étiquettes
- 3 Câble (L= Longueur de câble)

**MATIÈRE**

- Corps en polyuréthane.
- Gaine de câble polyuréthane.

UTILISATION

- Tension de service maxi :
 - . M8 - 3 pôles jusqu'à 60 V AC/DC,
 - . M8 - 4 pôles jusqu'à 30 V AC/DC,
- Plage de température :
 - 5°C à +70°C.
- Classe de protection : IP65 / IP68 (IP69K livré avec porte étiquette).

SUR DEMANDE

- Existe dans d'autres versions.

**Produits associés**

H0913 Page 352



H28-E Page 431

RéférenceExemple de commande **H28-RD-3-2,5-A**

	Nombre de pôles	Longeur (m)	l_1	d_1	d_2	d_3
H28-RD-3-2,5-A	3	2,5	34,6	4,5	M8x1	9
H28-RD-3-5-A	3	5	26,9	4,5	M8x1	9
H28-RD-3-10-A	3	10	20,9	4,5	M8x1	10
H28-RD-4-2,5-A	4	2,5	27,5	2,9	M5x0,5	6