


# Tuyau PVC translucide pour hydrocarbures

longueur 25 m



- 1 Revêtement extérieur en PVC souple vert translucide spécial hydrocarbures
- 2 Renforcement textile
- 3 Tube intérieur lisse en PVC translucide spécial hydrocarbures



**MATIÈRE**

- PVC.

**UTILISATION**

- Température: -15°C à +60°C.
- Toutes amenées de fuel.
- Pour pompes, circulateurs, brûleurs, chaufferettes de vignes.
- Pour prévention du gel, postes de chauffage.
- Passage de certains produits chimiques: essences, certains acides et certaines bases, huiles, alcools (ne convient pas pour les hydrocarbures, aromatiques).

**Référence**

Exemple de commande **H641-6,3-11-25M**

	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Pression (bar)	Rayon de courbure (mm)
H641-6,3-11-25M	6,3	11	13	44
H641-8-14-25M	8	14	13	56
H641-10-16-25M	10	16	10	70
H641-12-19-25M	12	19	10	84
H641-15-23-25M	15	23	10	105
H641-20-28-25M	20	28	10	140
H641-25-32,5-25M	25	32,5	8	175
H641-30-39-25M	30	39	8	210

**Produits associés**



H80 Page 560



H32-DC-CO  
Page 504