

Motoréducteur à engrenages parallèles Manubloc 3233 de 6,36 à 32,3 tr/min

Tableau de sélection

		Exemple de commande ⁽¹⁾																		
		Référence	Fixation	Rapport de réduction	Type de montage	Nombre de pôles	Puissance													
		MUB3233	BTH	142	MI	4P	0,37kW													
Vitesse de sortie (tr/min)	Rapport de réduction	Puissance (kW) / Hauteur d'axe										Choix de montage								
		0,25	0,37	0,55	0,75	0,9	1,1	1,5	1,8	2,2	3	Carter taraudé	Autre bride standard	Autre bride réalisable						
		71	71	71	80	80	90	90	90	100	100									
		Facteur de service																		
6,36	228	1,26	0,83											BTH*	BS	BD				
7	207	1,39	0,92																	
8,06	180	1,59	1,05																	
8,84	164	1,74	1,15																	
10,2	142	2,01	1,32	0,87																
11,4	127	2,24	1,48	0,97																
12,8	113	2,5	1,65	1,08	0,81															
14,6	99,3	2,85	1,88	1,23	0,92	Nous consulter														
15,5	93,8	3	1,98	1,3	0,98	0,8														
18,4	79	3,4	2,25	1,48	1,1	0,91														
19,5	74,5	3,54	2,34	1,54	1,15	0,94														
22,0	66	3,84	2,54	1,67	1,24	1,02	0,84													
25,1	57,8	4,17	2,76	1,82	1,35	1,11	0,91													
28,5	50,8	4,51	2,98	1,96	1,46	1,20	0,99													
32,3	44,9	Nous consulter		2,12	1,57	1,29	1,06													

1. Motoréducteur Manubloc MUB3233
Puissance 0,37 kW
Réduction 1/142
Carter taraudé BTH
arbre creux cylindrique H
Vitesse de sortie 10,2 tr/min
Alimentation triphasée
Facteur de service 1,32.

* Attention. Montage BTH : carter trous taraudés. Pour une bride de sortie à trous lisses se reporter au tableau Page 659.