

Motoréducteur à engrenages parallèles Manubloc 3332 de 26,7 à 264 tr/min

Tableau de sélection

		Exemple de commande ⁽¹⁾														Référence			Fixation		Rapport de réduction		Type de montage	Nombre de pôles	Puissance
		MUB3332														BTH		33,7		MI	4P	2,2kW			
Vitesse de sortie (tr/min)	Rapport de réduction	Puissance (kW) / Hauteur d'axe														Choix de montage									
		0,25	0,37	0,55	0,75	0,9	1,1	1,5	1,8	2,2	3	4	5,5	7,5	9	Carter taraudé	Autre bride standard	Autre bride réalisable							
		71	71	71	80	80	90	90	90	100	100	112	132	132	132				Facteur de service						
26,7	54,3	9,21	6,09	4	2,99	2,45	2,02	1,48	1,23	1															
29,5	49,1		6,72	4,41	3,3	2,71	2,23	1,63	1,35	1,11															
33	43,9		7,49	4,92	3,67	3,02	2,49	1,82	1,51	1,23	0,9														
38,1	38,1		8,59	5,64	4,21	3,46	2,86	2,09	1,73	1,41	1,03														
43	33,7		9,58	6,27	4,71	3,86	3,19	2,33	1,93	1,58	1,16	0,88													
46,8	31			6,81	5,12	4,19	3,47	2,53	2,1	1,72	1,25	0,95													
52,9	27,4			7,77	5,81	4,77	3,94	2,88	2,38	1,95	1,43	1,08													
59,4	24,4			8,69	6,49	5,33	4,4	3,22	2,66	2,18	1,59	1,21	0,87												
66,2	21,9			9,53	7,16	5,87	4,85	3,55	2,94	2,4	1,76	1,33	0,96												
71,8	20,2				7,81	6,41	5,29	3,87	3,2	2,62	1,92	1,45	1,05	Nous consulter			BTH*	BS	BD						
81	17,9		Nous consulter		8,75	7,19	5,93	4,34	3,59	2,94	2,15	1,62	1,18	0,87											
93	15,6					8,21	6,77	4,95	4,10	3,36	2,45	1,86	1,34	0,99											
103	14,1					9,04	7,46	5,45	4,52	3,69	2,70	2,04	1,48	1,09											
118	12,3						8,45	6,17	5,11	4,18	3,06	2,32	1,68	1,24											
131	11,1						9,29	6,79	5,62	4,60	3,36	2,55	1,84	1,36											
144	10,1							7,50	6,21	5,08	3,72	2,81	2,04	1,50											
166	8,76							8,53	7,06	5,78	4,22	3,20	2,32	1,71											
205	7,09								8,62	7,05	5,16	3,90	2,83	2,08											
264	5,49									8,38	6,13	4,63	3,35	2,47											

1. Motoréducteur Manubloc MUB3332 Puissance 2,2 kW Réduction 1/33,7 Carter taraudé BTH arbre creux cylindrique H Vitesse de sortie 43 tr/min Alimentation triphasée Facteur de service 1,58.

* Attention. Montage BTH : carter trous taraudés. Pour une bride de sortie à trous lisses se reporter au tableau Page 659.