


Motoréducteur Manubloc MUB3000

Denture
hélicoïdale
(taillée
carbure)



PRESENTATION

- Engrenages parallèles en acier, taillés à partir de fraise mère, traités thermiquement par crémentation et usinage de finition.
- Carter : fonte (ENGJL) monobloc, nervuré avec renforts.

GAMME DISPONIBLE

Nous consulter pour la sélection des motoréducteurs Manubloc MUB3000 :

- de MUB3232 à MUB3533 montage intégré,
- du 0,25 kW au 15 kW avec ou sans frein,
- fixation bride ou montage pendulaire,
- carter taraudé,
- arbre creux.

Motoréducteur Manubloc MUB3000

Présélection

0,25 - 0,37 - 0,55 - 0,75 - 0,9 - 1,1 - 1,5 - 1,8 - 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 9 - 11 - 15 kW



Arbre de sortie
Ø 30

MUB3232 et MUB3233

Sélection
Pages 642, 644



Arbre de sortie
Ø 40

MUB3332 et MUB3333

Sélection
Pages 646, 648



Arbre de sortie
Ø 50

MUB3432 et MUB3433

Sélection
Pages 650, 652



Arbre de sortie
Ø 60

MUB3532 et MUB3533

Sélection
Pages 654, 656