

Motoréducteur à engrenages parallèles Manubloc 3333 de 4,56 à 23,8 tr/min

Tableau de sélection

		Exemple de commande ⁽¹⁾																
		Référence	Fixation	Rapport de réduction	Type de montage	Nombre de pôles	Puissance											
		MUB3333	BTH	192	MI	4P	0,37kW											
Vitesse de sortie (tr/min)	Rapport de réduction	Puissance (kW) / Hauteur d'axe											Choix de montage					
		0,25	0,37	0,55	0,75	0,9	1,1	1,5	1,8	2,2	3	4	5,5	Carter taraudé	Autre bride standard	Autre bride réalisable		
71	71	71	80	80	90	90	90	100	100	112	132							
		Facteur de service																
4,56	318	1,63	1,08															
5,33	272	1,9	1,25	0,82														
5,85	248	2,08	1,37	0,9														
6,44	225	2,29	1,51	0,99														
7,55	192	2,68	1,77	1,16	0,87													
8,48	171	3,01	1,99	1,3	0,98	0,8												
9,48	153	3,35	2,21	1,45	1,09	0,89												
10,7	135	3,79	2,51	1,64	1,23	1,01	0,83			Nous consulter								
11,9	122	4,21	2,78	1,82	1,37	1,12	0,93											
13,6	107	4,76	3,15	2,06	1,55	1,27	1,05											
14,5	100	5,09	3,36	2,20	1,65	1,35	1,12	0,82										
16,7	87	5,81	3,84	2,51	1,89	1,55	1,28	0,94										
19	76,3			2,86	2,15	1,76	1,46	1,06	0,88									
21,0	68,9	Nous consulter		3,16	2,37	1,94	1,61	1,18	0,97	0,80								
23,8	61			3,56	2,68	2,19	1,81	1,32	1,10	0,90								

1. Motoréducteur Manubloc MUB3333
Puissance 0,37 kW
Réduction 1/192
Carter taraudé BTH
arbre creux cylindrique H
Vitesse de sortie 7,55 tr/min
Alimentation triphasée
Facteur de service 1,77.

* Attention. Montage BTH : carter trous taraudés. Pour une bride de sortie à trous lisses se reporter au tableau Page 659.