

Motoréducteur à engrenages parallèles Manubloc 3532 de 44,8 à 365 tr/min

Tableau de sélection

		Exemple de commande ⁽¹⁾											Choix de montage			
		Référence	Fixation	Rapport de réduction	Type de montage	Nombre de pôles	Puissance									
		MUB3532	BTH	19,7	MI	4P	9kW									
Vitesse de sortie (tr/min)	Rapport de réduction	Puissance (kW) / Hauteur d'axe														
		1,1	1,5	1,8	2,2	3	4	5,5	7,5	9	11	15	Carter taraudé	Autre bride standard	Autre bride réalisable	
		90	90	90	100	100	112	132	132	132	160	160				
		Facteur de service														
44,8	32,4	9,95	7,26	6,01	4,91	3,59	2,72	1,97	1,45	1,21			BTH*	BS	BD	
52,2	27,8		8,31	6,89	5,63	4,11	3,1	2,25	1,65	1,38	Nous consulter					
56,6	25,6		9,42	7,81	6,38	4,66	3,51	2,55	1,87	1,56						
65	22,3			8,8	7,19	5,25	3,98	2,88	2,12	1,77	1,45	1,06				
73,6	19,7				8,25	6,03	4,54	3,29	2,42	2,02	1,65	1,21				
82,4	17,6				9,29	6,79	5,11	3,71	2,72	2,27	1,86	1,36				
92,4	15,7				9,98	7,29	5,5	3,98	2,93	2,44	2	1,46				
101	14,4					8,33	6,27	4,55	3,34	2,78	2,28	1,67				
117	12,4					7,95	6,01	4,35	3,21	2,68	2,19	1,6				
129	11,2	Nous consulter				9,23	6,99	5,06	3,73	3,11	2,54	1,86				
147	9,89						7,8	5,66	4,15	3,46	2,83	2,07				
159	9,12						8,23	5,97	4,38	3,65	2,98	2,19				
179	8,11						9,08	6,59	4,84	4,03	3,29	2,41				
200	7,24						9,50	6,87	5,06	4,22	3,45	2,53				
224	6,48							9,21	6,78	5,66	4,62	3,38				
245	5,91							9,68	7,13	5,95	4,86	3,56				
280	5,17								7,55	6,30	5,15	3,76				
327	4,43									6,79	5,55	4,06				
365	3,98									5,35	4,37	3,20				

1. Motoréducteur Manubloc MUB3532
Puissance 9 kW
Réduction 1/19,7
Carter taraudé BTH
arbre creux cylindrique H
Vitesse de sortie 73,6 tr/min
Alimentation triphasée
Facteur de service 2,02.

* Attention. Montage BTH : carter trous taraudés. Pour une bride de sortie à trous lisses se reporter au tableau Page 659.