

Motoréducteur à engrenages parallèles Manubloc 3533 de 6,74 à 42,4 tr/min

Tableau de sélection

		■ Exemple de commande ⁽¹⁾		Référence	Fixation	Rapport de réduction	Type de montage	Nombre de pôles	Puissance					
				MUB3533	BTH	130	MI	4P	2,2kW					
Vitesse de sortie (tr/min)	Rapport de réduction	Puissance (kW) / Hauteur d'axe										Choix de montage		
		1,1	1,5	1,8	2,2	3	4	5,5	7,5	9	11	15	Carter taraudé	Autre bride standard
		90	90	90	100	100	112	132	132	132	160	160		
		Facteur de service												
6,74	215	1,79	1,31	1,08	0,88							BTH*	BS	
7,88	184	2,08	1,52	1,26	1,03									
8,58	169	2,26	1,65	1,36	1,12	0,81								
9,8	148	2,59	1,89	1,56	1,28	0,93								
11,2	130	2,93	2,14	1,77	1,45	1,06	0,8							
12,4	117	3,26	2,38	1,97	1,61	1,17	0,89							
13,9	104	3,65	2,66	2,21	1,8	1,32	1							
15,2	95,3	3,98	2,9	2,4	1,96	1,44	1,09							
17,6	82,4	4,59	3,35	2,77	2,27	1,66	1,25	0,91	Nous consulter					
19,5	74,5	5,07	3,7	3,06	2,5	1,83	1,38	1						
22,1	65,5	5,74	4,19	3,47	2,83	2,07	1,57	1,13	0,84					
24	60,4	6,22	4,54	3,75	3,07	2,24	1,70	1,23	0,91					
27	53,7	6,98	5,09	4,21	3,44	2,51	1,90	1,38	1,02	0,85				
30,3	47,9	7,79	5,68	4,70	3,85	2,81	2,13	1,54	1,13	0,95				
33,7	43	8,67	6,32	5,23	4,28	3,13	2,37	1,71	1,26	1,05	0,86			
37	39,2	9,48	6,91	5,72	4,68	3,42	2,59	1,87	1,38	1,15	0,94			
42,4	34,2	10,60	7,8	6,4	5,2	3,8	2,9	2,1	1,5	1,3	1,06			

1. Motoréducteur
Manubloc MUB3533
Puissance 2,2 kW
Réduction 1/130
Carter taraudé BTH
arbre creux cylindrique H
Vitesse de sortie 11,2 tr/min
Alimentation triphasée
Facteur de service 1,45.

* Attention. Montage BTH :
carter trous taraudés. Pour
une bride de sortie à trous
lisses se reporter au tableau
Page 659.