


Motoréducteur Orthobloc OT3000



PRÉSENTATION

- Couple conique : engrenages en acier, taillés à partir de la fraise mère, traités thermiquement par cémentation et usinage de finition.
- Carter : fonte (ENGJL) monobloc, nervuré avec renforts.

GAMME DISPONIBLE

- **Nous consulter pour la sélection des motoréducteurs Orthobloc OT3000 :**
 - de OT3233 à OT3533 montage intégré,
 - du 0,25 kW au 15 kW avec ou sans frein,
 - fixation à pattes, par bras de couple ou bride standard,
 - carter taraudé,
 - arbre creux.

Motoréducteur Orthobloc OT3000

Présélection

0,25 - 0,37 - 0,55 - 0,75 - 0,9 - 1,1 - 1,5 - 1,8 - 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 9 - 11 - 15 kW



Arbre de sortie
Ø 30

OT3132

Sélection
Pages 596

Arbre de sortie
Ø 35

OT3232 et OT3233

Sélection
Pages 598 et 600

Arbre de sortie
Ø 40

OT3333

Sélection
Page 602

Arbre de sortie
Ø 50

OT3433

Sélection
Page 604

Arbre de sortie
Ø 60

OT3533

Sélection
Page 606