

Options pour réducteur Poulibloc PB2000 Bagues coniques



Les bagues sont nécessaires pour adapter l'alésage conique du réducteur à l'arbre cylindrique à entraîner.

Exemple de commande ⁽¹⁾

Référence

PB23/45

Poulibloc	Diamètre H7																
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
PB2012 PB2020	PB20/20	PB20/25	PB20/30	PB20/35	PB20/40												
PB2112 PB2120		PB21/25	PB21/30	PB21/35	PB21/40	PB21/45	PB21/50										
PB2212 PB2220			PB22/30	PB22/35	PB22/40	PB22/45	PB22/50	PB22/55									
PB2312 PB2320				PB23/35	PB23/40	PB23/45	PB23/50	PB23/55	PB23/60								
PB2412 PB2420							PB24/45	PB24/50	PB24/55	PB24/60	PB24/65	PB24/70	PB24/75				
PB2512 PB2520										PB25/60	PB25/65	PB25/70	PB25/75	PB25/80	PB25/85		
PB2612 PB2620											PB26/70	PB26/75	PB26/80	PB26/85	PB26/90	PB26/95	PB26/100

1. Bague conique, diamètre 45, pour Poulibloc PB2320.