

CARACTERISTIQUES


- Distribution par processus électromécanique.
- Graissage monopoint et durée distribution réglable :
 - . 1 à 26 semaines pour toutes les tailles de cartouches.
 - . 60cm³ : 1, 2, 3, ... 12, 15, 18, 21 et 24 mois.
 - . 120cm³ et 250cm³ : 1, 2, 3, ... 12 mois.
 - . 500cm³ : 1, 2, 3, ... 6 mois.
- Unité de commande électronique avec compensation intégrée des variations de température.
- Moteur :
 - . Bouton-poussoir + écran à LCD à signal.
 - . Uniquement sur STAR VARIO BLUETOOTH, utilisation facile à l'aide de perma CONNECT APP et écran LCD lumineux.
- Capot de protection.
- Contenances : 60, 120 et 250 et 500cm³.
- Indice de protection : IP 65.

UTILISATION

- Durée de distribution réglable, exemple pour une cartouche de 120cm³ :
 - Plage de température : jusqu'à +60°C, avec un jeu de piles (Alcaline) à -20 °C ou jeu de piles basse température (Lithium) à -40 °C.
- Pression maximale : 7,5 bars constants.
- Monter de préférence le système verticalement.

Système de graissage automatique monopoint électro-mécanique Star

Sens de montage

modèle **D3-11****APPLICATIONS****MONTAGE**

- Monter de préférence le système verticalement.

SUR DEMANDE

- Livrable avec lubrifiants personnalisés.

FOURNITURE

- Eléments vendus séparément.

Version 120cm³Version 250cm³ BLUETOOTH**Exemple de commande**

Référence - Lubrifiant + Pack piles + Moteur seul
D3-11-060 - SF01 + D3-11-PACK + D3-11-MOT2

60cm ³	Lubrifiant
D3-11-060	SF01
D3-11-060	SF02
D3-11-060	SF03
D3-11-060	SF04
D3-11-060	SF05
D3-11-060	SF06
D3-11-060	SF08
D3-11-060	SF09
D3-11-060	SF10
D3-11-060	SO14
D3-11-060	SO32
D3-11-060	SO64
D3-11-060	SO69
D3-11-060	SO70

120cm ³	Lubrifiant
D3-11-120	SF01
D3-11-120	SF02
D3-11-120	SF03
D3-11-120	SF04
D3-11-120	SF05
D3-11-120	SF06
D3-11-120	SF08
D3-11-120	SF09
D3-11-120	SF10
D3-11-120	SO14
D3-11-120	SO32
D3-11-120	SO64
D3-11-120	SO69
D3-11-120	SO70

250cm ³	Lubrifiant
D3-11-250	SF01
D3-11-250	SF02
D3-11-250	SF03
D3-11-250	SF04
D3-11-250	SF05
D3-11-250	SF06
D3-11-250	SF08
D3-11-250	SF09
D3-11-250	SF10
D3-11-250	SO14
D3-11-250	SO32
D3-11-250	SO64
D3-11-250	SO69
D3-11-250	SO70

	Description
D3-11-PACK	Pack piles seul
D3-11-PACK-LT-BT	Pack piles seul basses températures
D3-11-MOT2	Moteur seul
D3-11-MOT2-BT	Moteur seul BLUETOOTH