

MICHAUD CHAILLY**ROULEMENT
LUBRIFICATION
ETANCHEITE****CARACTÉRISTIQUES**

- Chargeur et mallette de transport.
- Compteur digital indiquant la quantité de graisse débitée, le niveau de la cartouche et l'état de charge de la batterie (5).

Pompe à graisse manuelle

sur batterie TLGB20

modèle **D**

- 1-Éclairage LED
- 2-Ressorts de protection
- 3-Raccord de remplissage
- 4-Vanne de purge
- 5-LCD multifonction
- 6-Conception ergonomique
- 7-Coupleur à 4 griffes
- 8-Batterie lithium-ion 20 V



5-LCD multifonction



Affichage : Compteur de graisse.
 Jauge de capacité de batterie.
 Alerte de raccord bloqué.
 Alerte de désamorçage.
 Débit de graisse :
 - Réglage basse vitesse : 100 ml/min
 (3,5 oz/min.) à une pression de 70 bar.
 - Réglage haute vitesse : 160 ml/min
 (5,5 oz/min.) à une pression de 70 bar.
 Pression de service maximale : 400 bar.
 Pression de crête maximale : 700 bar.
 Cartouches par charge de batterie : 15
 cartouches.

Longueur du flexible : 900 mm.
 Type de batterie : Lithium-ion.
 Sortie de la batterie : 20 VCC maximum (sans
 charge de travail).
 Capacité de la batterie : 1 500 mAh.
 Tension du chargeur V/Hz :
 - TLGB 20 : 200–240 V/50–60 Hz.
 - TLGB 20/110V : 110–120 V/60 Hz.
 Dimensions de la mallette de transport :
 590 × 110 × 370 mm.
 Poids : 3,0 kg.
 Poids total (avec mallette) : 5,7 kg.

VIDÉO



APPLICATIONS

